

zehnder noumea

zehnder

Grzejniki z klasą


NOWOŚĆ




zehnder noumea

Grzejniki Zehnder Noumea wykonane są z płaskich, walcowanych na końcach profili stalowych, przytwierdzonych z odstępem 1 mm metodą zgrzewania krzyżowego do pionowych kolektorów zbiorczych. Zasilanie o rozstawie 50 mm, ulokowane po lewej stronie dolnej krawędzi jest wykonaniem standardowym.


Z prawej strony istnieje możliwość wprowadzenia grzałki elektrycznej dla zasilania mieszanego. Niska pojemność wodna oraz duży odsetek energii oddawanej poprzez promieniowanie wpływają korzystnie na walory użytkowe grzejnika. Dostępne wszystkie kolory z palety barw Zehnder (oprócz chromu). Grzejnik z zestawem montażowym i odpowietrznikiem $\frac{1}{4}$ " w komplecie.




model 90




model 120



model 150



model 180



model 200

Model	Wymiary		Moc grzewcza	
	Wys. H [mm]	Szer. L [mm]	75/65/24 °C [W]	75/65/20 °C [W]

Zasilanie c.o.

NOU40-090	922	400	345	382
NOU40-120	1206	400	433	482
NOU40-150	1490	400	523	582
NOU40-180	1845	400	636	708
NOU50-090	922	500	416	463
NOU50-120	1206	500	859	586
NOU50-150	1490	500	635	707
NOU50-180	1845	500	773	860
NOU60-120	1206	600	617	686
NOU60-150	1490	600	745	829
NOU60-180	1845	600	906	1008
NOU80-200	2058	800	1289	1434
NOU100-180	1845	1000	1412	1571
NOU100-200	2058	1000	1565	1741

Dane techniczne

ciśnienie robocze
temperatura robocza

max. 4,6 bar
max. 120°C

widok boczny

