



NOWOŚĆ w ofercie

ZALETY:

- ✓ Nowy system uszczelnienia
- ✓ Nowe, wzmocnione pokrętko, odporne na pęknięcie
- ✓ Wersja EKO PLUS z metalowym pokrętkiem
- ✓ W zaworach EKO PLUS chromowana czopokula - „antykamienna” - zapobiega osadzaniu się kamienia i przedłuża żywotność zaworu
- ✓ 100% kontroli szczelności
- ✓ Najwyższej jakości mosiądz
- ✓ Kuty korpus, gwarantujący długoletnią trwałość
- ✓ Łatwy montaż przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi
- ✓ 5 lat gwarancji

ZASTOSOWANIE:

- w instalacjach wodnych jako nowoczesna armatura zamykająca (odcinająca).

W szczególności do podłączenia:

- ✓ baterii - 1/2" - 3/8"
- ✓ spłuczki - 1/2" - 1/2"
- ✓ pralki, zmywarki - 1/2" - 3/4"

Valvex®

armatura



Valvex S.A.
34-240 Jordanów
ul. Nad Skawą 2
POLAND



(+48 18) 269 33 61

www.valvex.pl
marketing@valvex.pl

KURKI KĄTOWE EKO I EKO PLUS

atest higieniczny
PZH
HK/W/0150/01/2006




ISO 9001



EKO

Kurek kątowy chromowany z nakrętką


Numer katalogowy	Wymiary				do podłączenia:
	d	L	l	h	
1482170	G 3/8	81	44	32,7	baterii



EKO

Kurek kątowy chromowany

Numer katalogowy	Wymiary				do podłączenia:
	d	L	l	h	
1482110	G 3/8	81	44	25	baterii
1482120	G 1/2	81	44	25	pralki, spluczki
1482130	G 3/4	81	44	28	pralki, spluczki




METALOWE POKRĘTŁO !



EKO PLUS

Kurek kątowy chromowany z nakrętką

Numer katalogowy	Wymiary				do podłączenia:
	d	L	l	h	
1482660	G 3/8	81	44	32,7	baterii




METALOWE POKRĘTŁO !



EKO PLUS

Kurek kątowy chromowany


Numer katalogowy	Wymiary				do podłączenia:
	d	L	l	h	
1482620	G 3/8	81	44	25	baterii
1482630	G 1/2	81	44	25	pralki, spluczki
1482640	G 3/4	81	44	28	pralki, spluczki



Dopuszczalne ciśnienie robocze: PN10 (1,0 MPa)

Dopuszczalna temperatura robocza: 90°C zgodnie z PN-EN 13828:2005

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA KURKÓW KĄTOWYCH EKO



Valvex[®]
armatura