

Bezciśnieniowe małe ogrzewacze pojemnościowe Huz 5 OEKO Comfort i Hoz 5 Comfort



! opis

Nad- lub pod umywalką - małe, bezciśnieniowe ogrzewacze pojemnościowe Huz 5/Hoz 5 Comfort przekonują swoimi właściwościami.

Funkcjonalność, nowa linia wzornictwa oraz nowoczesna technika to główne atuty urządzeń AEG. Na przykład skuteczna izolacja cieplna. Zużycie prądu do podtrzymania temperatury wynosi tylko 0,23 kWh/24 godz. Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa to pewność, że urządzenie nie nagrzej się przed napełnieniem wodą. Istnieje możliwość odblokowania ogranicznika poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Po tym fakcie oraz ochłodzeniu ogrzewacza może on dalej pracować bezproblemalnie.

! najważniejsze cechy

- mały ogrzewacz o pojemności 5 litrów do montażu pod umywalką (Huz) lub nad umywalką (Hoz)
- bezstopniowy dobór temperatury od ok. 35°C do 85°C. Pokrętko ograniczenia doboru temperatury na 45°C/55°C/65°C.
- wysokogatunkowa izolacja cieplna, zużycie prądu na podtrzymanie gotowości tylko 0,23 kWh/24h
- zabezpieczenie temperaturowe z możliwością ponownego włączenia
- odporny na korozję zbiornik z polipropylenu, pojemność 5 l z izolacją cieplną nadającą się do recyklingu i grzałką miedzianą
- przewód przyłączeniowy (długość 65 cm) z wtyczką
- moc 2 kW, napięcie 230 V~ 50 Hz, rodzaj ochrony IP24D
- Huz 5 OEKO Comfort z technologią ThermoStop
- Hoz 5 OEKO Comfort A z jednootworową armaturą mieszającą
- Hoz 5 Comfort A z armaturą ścienną

przeгляд



typ	Huz 5 OEKO Comfort	Huz 5 OEKO Comfort A	Hoz 5 Comfort	Hoz 5 Comfort A
nr katalogowy	222164	222166	222154	222155
moc przyłączeniowa	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW
napięcie znamionowe	230 V	230 V	230 V	230 V
zużycie prądu na podtrzymanie gotowości / 24h	0,23 kWh	0,23 kWh	0,23 kWh	0,23 kWh
zakres nastaw temperatury	35-85 °C	35-85 °C	35-85 °C	35-85 °C
rodzaj ochrony (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
ciężar z wodą	8,20 kg	8,20 kg	8,20 kg	8,20 kg
wysokość	443 mm	443 mm	443 mm	443 mm
szerokość	263 mm	263 mm	263 mm	263 mm
głębokość	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm