

Ciśnieniowe małe ogrzewacze pojemnościowe EWH mini



! opis

Ciśnieniowe, wiszące ogrzewacze pojemnościowe AEG to bezkompromisowa wydajność oraz minimalne zużycie prądu do podtrzymania urządzeń w gotowości. Ogrzewacze są przede wszystkim funkcjonalne, proste w obsłudze, zajmują niewiele miejsca. Bezstopniowy wybór temperatury jest w pełni wystarczający do małego lub średniego zapotrzebowania na ciepłą wodę, np. w kuchni i łazience. Do wyboru są urządzenia o pojemności 10 i 15 litrów z opcją montażu nad- i pod umywalką. To interesująca alternatywa, gdy w grę wchodzi dostawa ciepłej wody do kilku punktów poboru leżących w bliskiej odległości od siebie. Doskonała izolacja termiczna pozwala na bardzo niskie zużycie energii. Zintegrowana lampka sygnalizuje już na pierwszy rzut oka, czy urządzenie działa poprawnie.

! najważniejsze cechy

- kompaktowe, eleganckie wzornictwo
- do montażu nad lub pod umywalką
- duża ilość ciepłej wody, 26 litrów wody zmieszanej wystarcza do krótkiego prysznica
- po prostu oszczędny dzięki wymienionej izolacji cieplnej
- podłączenie ciśnieniowe do zasilania dwóch punktów poboru lub podłączenie bezciśnieniowe do zasilania jednego punktu poboru
- emaliowany ciśnieniowy zbiornik stalowy
- magnezowa anoda ochronna
- bezstopniowy dobór temperatury
- wskaźnik pracy / lampka kontrolna
- izolacja bez FCKW

przeгляд



typ	EWH 15 mini	EWH 15 mini U	EWH 10 mini	EWH 10 mini
nr katalogowy	220714	220715	220708	229496
wykonanie	{Kleinspeicher}	{Kleinspeicher}	{Kleinspeicher}	{Kleinspeicher}
typ	ciśnieniowy	ciśnieniowy	ciśnieniowy	ciśnieniowy
podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
zużycie prądu na podtrzymanie gotowości / 24h	0,67 kWh	1,04 kWh	0,41 kWh	0,34 kWh
potężność	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
dopuszczalne ciśnienie robocze wody	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
pojemność nominalna	15 l	15 l	10 l	10 l
ilość wody zmieszanej, 40 st. C	26.1 l	25,60 l	18,60 l	18,60 l
rodzaj ochrony (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
wysokość	480 mm	480 mm	440 mm	506 mm
szerokość	302 mm	302 mm	290 mm	296 mm
głębokość	302 mm	302 mm	290 mm	276 mm
ciężar (pusty)	9 kg	9 kg	8 kg	8 kg

przeгляд



typ	EWH 10 mini U	EWH 15 mini U
nr katalogowy	229493	229731
wykonanie	{Kleinspeicher}	{Kleinspeicher}
typ	ciśnieniowy	ciśnieniowy
podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
zużycie prądu na podtrzymanie gotowości / 24h	0,36 kWh	1,04 kWh
potężność	2000 W	2000 W
dopuszczalne ciśnienie robocze wody	0,60 MPa	0,60 MPa
pojemność nominalna	10 l	15 l
ilość wody zmieszanej, 40 st. C	18,60 l	25,60 l
rodzaj ochrony (IP)	IP24	IP24
wysokość	506 mm	450 mm
szerokość	296 mm	302 mm
głębokość	276 mm	302 mm
ciężar (pusty)	8 kg	9 kg